



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

ANTIBASTONANTE PES

Agente antibastonante universale adatto per ogni tipo di tessuto e di fibra.

Carattere chimico :	poliacrilammide
Aspetto :	liquido torbido
Carica ionica :	non ionico
Solubilità :	solubile in acqua fredda o tiepida
Compatibilità:	totale
Resistenza:	resistente agli acidi ,agli alcali e all'acqua dura
Stabilità:	12 mesi in condizioni adeguate

Applicazione : **Antibastonante PES** viene utilizzato sia nelle tinture ad aspo che in jet per ogni genere di tessuto anche articoli delicati in PES, PA o viscosa e miste. Per la sua forte stabilità non si richiede l'applicazione di un antischiuma e non ha nessun effetto ritardante su coloranti acidi,diretti,reattivi e dispersi.

Modalità d'impiego: Si diluisce in acqua fredda o tiepida, ma con una buona agitazione del bagno può essere aggiunto anche direttamente nel bagno. Le dosi d'impiego sono 1-3 g/l ma consigliamo il cliente di variare le quantità in base alla struttura del tessuto.

Keywords: antibastonante, scivolante

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.

I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com