



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

EGALTEX PA

Carattere chimico :	derivato amminico ossietilato
Carica ionica :	non ionico
Aspetto :	liquido limpido giallognolo
pH della sol. 1:10 :	8-9
Proprietà :	ugualizzante per la tintura delle fibre poliammidiche
Impiego :	<p>l'Egaltex PA viene impiegato nella tintura della PA e della lana per favorire un graduale esaurimento del colorante, ottenendo così una tintura uniforme.</p> <p>L'Egaltex PA agisce da emulgatore su eventuali residui di bozzima presenti sul tessuto.</p>
Dosi di impiego :	1-3% sul peso della merce
Preparazione dei bagni :	diluire il prodotto con acqua fredda e introdurlo nel ciclo operativo.

Keywords: ugualizzante, nylon, poliammide, bozzima, sbozzima

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.

I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com