



Gammacolor s.r.l.  
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy  
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915  
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute  
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

## EGALTEX PON

Ugualizzante per coloranti diretti e al tino.

Carattere chimico :	miscela sinergica di sostanze anioniche e non ioniche
Carica ionica :	anionico/non ionico
Aspetto :	liquido bruno scuro
pH della sol. 1:10 :	neutro
Solubilità :	ottima in tutte le concentrazioni
Stabilità :	ottima agli alcali e ai sali minerali nelle normali condizioni d'impiego
Proprietà :	ottimo potere ugualizzante, penetrante, livellante. Buon potere imbibente. Non genera schiuma.
Impiego :	<p><b>l'Egaltex PON</b> è un ugualizzante per la tintura con coloranti diretti ed al tino. Possiede un ottimo potere ugualizzante ed un elevato potere livellante, specie per quei coloranti che hanno uno scarso potere migratorio. Importante caratteristica del prodotto è che la velocità di esaurimento del colorante non ne viene diminuita. Data la sua composizione chimica , si possono ottenere delle tinte perfettamente penetrate anche con tessuti a fitta battitura o con filati molto ritorti.</p> <p>Con <b>l'Egaltex PON</b> è possibile lavorare con miscele di coloranti dotati sia di scarsissima che ottima ugualizzazione. Data la sua caratteristica si presta ad essere un ideale ugualizzante in tinte mal unite , in quanto capace di livellare eventuali differenze di intensità , senza dover scaricare completamente o in parte il colorante dalla fibra.</p>
Dosi :	toni chiari : 2-3% s.p.m. toni medi : 1-2% s.p.m. toni scuri : 0.5-1% s.p.m.



**Gammacolor s.r.l.**  
**Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy**  
**tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915**  
**email [info@gammacolorsrl.com](mailto:info@gammacolorsrl.com)**



**Associazione Tessile e Salute**  
**Azienda associata**

**p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964**

Stabilità/stoccaggio : teme il gelo, dopo condizionamento ritorna efficace. 12 mesi

Keywords: ugualizzante, diretti, tino, livellante.

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita , tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego. I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche. Per informazioni : e-mail [info@gammacolorsrl.com](mailto:info@gammacolorsrl.com)