



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

GAMMAPRET PO

Prodotto a base di resine poliviniliche parzialmente idrolizzate in soluzione acquosa.

Proprietà chimico-fisiche:

Aspetto	Liquido denso
Colore	Bianco
pH	5.0 – 7.0
Carattere	Anionico
Solubilità in acqua	Miscibile a piacere
Viscosità Brookfield LVDV II a 25°C	1800 - 2200 cPs, Spindle 3, Rpm 30
Purezza/Attivo	9 - 11

Applicazione:

GAMMAPRET PO per la sua concentrazione d'incollante e viscosità è un prodotto studiato per la stampa su rotativa.

Con appropriate diluizioni in acqua, GAMMAPRET PO, permette la preparazione del tessuto sul piano di stampa nel modo più preciso, per evitare qualsiasi forma di replicazione o duplicazione dei disegni.

GAMMAPRET PO è additivato all'antischiuma per evitare la formazione schiuma, dovuta al movimento dei cilindri a alta viscosità.

Si consiglia di stoccare il prodotto in imballi originali chiusi, tra i 5°C e i 35°C, a riparo dal gelo e lontano da fonti di calore.

Keywords: stampa rotativa, rotativa

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.

I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com