



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

CATALIZZATORE CM

Reticolante per resine anti piega

Caratteristiche

Composizione chimica: soluzione di sali di magnesio.

Aspetto: liquido chiaro

pH: 5.5 – 6.5

Solubilità in acqua: solubile in acqua fredda

Campo di applicazione

Il **CATALIZZATORE CM** viene utilizzato come reticolante nei finissaggi con resine termoindurenti, da utilizzarsi con fibre cellulosiche e loro miste. Può essere utilizzato in combinazione con la maggior parte di ammorbidenti, additivi e ausiliari di finissaggio

Modalità d'uso

In generale si consiglia di utilizzare dal 20 al 25% di **CATALIZZATORE CM** su peso resina.

Keywords: catalizzatore, reticolante, resina, resine, anti piega, cellulosiche, miste, cotone, termoindurente, termoindurenti

Queste note hanno carattere esclusivamente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Gammacolor. Sarà cura dell'utilizzatore verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com