



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

CATALIZZATORE EC

Caratteristiche :	Il catalizzatore è composto da un sale inorganico.
Aspetto a 20°C:	liquido limpido
Solubilità in acqua :	ottima in acqua fredda
pH (soluz. Acq. 2%) :	6 – 8
Stabilità al magazzinaggio :	stoccare a T° compresa tra 5 e 40°C per non più di 6 mesi
Proprietà :	Il Catalizzatore EC può essere usato in tutti i tipi di finissaggio e con tutti i tipi di resine. Riduce al minimo i viraggi di tonalità dei colori.
Dosi di impiego :	è indicato per il trattamento con resine reattive a basso contenuto di formaldeide. Le dosi d'impiego del prodotto variano tra 20 e 25% sul peso della resina impiegata nel finissaggio dei tessuti di cotone, fibre cellulosiche rigenerate e relative miste.

Keywords: catalizzatore, reticolante, resina, resine, cellulosiche, miste, cotone, termoindurente, termoindurenti

Le informazioni presenti in questa circolare si basano sulle nostre attuali esperienze e conoscenze. Tali dati non esimono l'utilizzatore dal condurre sue prove, per adattare il prodotto alle proprie esigenze di lavorazione. Dai nostri dati non potrà derivare una garanzia giuridicamente vincolante di determinate qualità o proprietà per un concreto campo di impiego. Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com