



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

DISAERANTE LA

Disaerante imbibente

Nome chimico	miscela di alcoli grassi, polisilossani e tensioattivi
Carica ionica :	anionico
Sostanze incompatibili :	cationici
Proprietà :	il Disaerante LA trova impiego in tutti i processi tessili che richiedono un'elevata velocità di bagnatura del tessuto. Viene impiegato come rapido imbibente nei processi di sbazzimatura e purga sia in macchine continue che discontinue. Il prodotto è stabile fino a temperature di 95-98°C sia in ambiente acido che alcalino.
Dosi di impiego :	dose consigliata del Disaerante LA è di 1-3 g/l. In bagni di candeggio con quantità elevate di soda caustica si consiglia la dose di 2-4 g/l .
Modalità di uso :	diluire in acqua fredda il prodotto e introdurlo in ciclo
Avvertenze :	evitare il contatto prolungato con la pelle ed evitare di respirare vapori o aerosol in quanto irritanti per le vie respiratorie.

Keywords: disaerante, imbibente, sbazzima, sbazzimatura,

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.

I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964