



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

GAMMASOL SV

Solubilizzante per coloranti.

Aspetto :	liquido limpido incolore
Carica ionica :	non ionico
Solubilità : proporzioni in acqua anche fredda.	perfettamente solubile in tutte le
Compatibilità : qualsiasi carica ionica.	compatibile con tensioattivi ed ausiliari di
Magazzinaggio :	buona per 1 anno se conservato nei fusti originali ben chiusi a temperatura ambiente (5-35°C)
pH :	6-7,5 sol. 10%
Resistenze :	resiste agli acidi, a moderate concentrazioni di alcali e di elettroliti
Proprietà e dosi d'impiego:	Gammasol SV grazie al suo potere disperdente e solvente, viene utilizzato vantaggiosamente nelle solubilizzazione dei coloranti. Si impastano 2 parti di colorante con una di prodotto fino ad ottenere un impasto omogeneo, quindi si aggiunge acqua calda sempre agitando. A soluzione ottenuta la si aggiunge al bagno di tintura.

Keywords: solubilizzante, disperdente, scivolante, fluidificante

Queste note hanno carattere esclusivamente informativo e non implicano alcuna responsabilità da parte della Gammacolor . Sarà cura dell'utilizzatore verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. Per informazioni : e-mail lab@gammacolorsrl.com